

Caractéristiques

- Une. Fourchette du nombre total de 30 à 130 dB
- 2. Niveau 130dB maximum
- 3. Précision $\pm 1,5$ dB
- 4. Gamme Sélection 30 à 80 dB, de 50 à 100 dB, de 60 à 110 dB, de 80 à 130 dB
- 5. Gamme de fréquence 31,5 Hz à 8000 Hz
- 6. Fréquence de pondération A et C
- 7. Pondération de temps FAST (125ms)
- 8. SLOW (1 seconde)
- 9. Analogique Bar Graph 30 ~ 130dB
- 10. Avertissement Over-Range "OVER", "SOUS" Sous-Plage
- 11. Sorties analogiques AC: 0.707Vrms pleine échelle; Impédance de sortie: 600 Ω autour
- 12. DC: 2Vrms pleine échelle; 10mV/dB; Impédance de sortie 100 Ω autour
- 13. Mode Max / Min
- 14. Maintien des données
- 15. Rétro-éclairage
- 16. Mode veille
- 17. Faible 4.8V d'affichage de la batterie
- 18. Puissance 1.5V (AA) x 4
- 19. LCD Taille 53 x 41mm
- 20. Produit Couleur Rouge et Gris

Information d'emballage

- Une. Taille de produit 273 x 70 x 39mm
- 2. Mesure standard de carton: 670 x 385 x 300 mm (0.077 CBM par carton standard)
- 3. GW: 18 kg
- 4. Standard Accessoires batteries, manuel anglais Emballage individuel standard Boîte-cadeau