

Principales caractéristiques

Une. Ce dispositif est très efficace et Fiable!

2. Permet J & K Entrée
3. Sondes thermocouples GRATUIT
4. Haute précision de lecture de 1 fois / sec Taux d'échantillonnage
5. Hold & gels pour afficher la lecture plus tard
6. Avec T1-T2, MAX, MIN, HOLD fonction
7. Avec Auto Power-Off et Salut / Lo alarme sonore
8. Equipé de double affichage de la température
9. Très précis et sélectionnable ° C ou ° F échelle
10. Conforme aux exigences de la CE pour la compatibilité électromagnétique
11. Plage de température de -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F)
12. Mini conception de taille économique pour plus de commodité
13. Avec rétro-éclairage et une réponse rapide, assure aucune erreur deviner sur les résultats
14. Equipé d'indicateur de pile faible à l'élimination des lectures inexacts
15. Livré avec un manuel d'utilisation, les piles, ficelle, et étui de protection

Caractéristiques

Une. Plage de mesure

K-Type: -200 ° C ~ 1300 ° C (-328 ° F ~ 2372 ° F)

J-Type: -200 ° C ~ 1200 ° C (-328 ° F ~ 2192 ° F)

2. Résolution

0,1 ° C / 0,1 ° (inférieure à 1000 ° C) F

1 ° C / 1 ° F (au-dessus de 1000 ° C)

3. Précision

(-200 ~ -100 ° C) ± (0,2% de la lecture + 1 ° C)

(-100 ~ 1300 ° C) ± (0,1% + 0,7 ° C de lecture)

(-328 ~ -148 ° F) ± (0,2% de la lecture 2 ° F)

(-148 ~ 2372 ° C) ± (0,1% de la lecture 1,4 ° F)

4. Affichage: 4 digits LCD

5. Taux d'échantillonnage: 1 fois / sec

6. Arrêt automatique: environ 20 minutes

7. Indicateur de batterie faible

8. environnement de fonctionnement: 0 ° C ~ 50 ° C (32 ° F ~ 122 ° F), 0 ~ 80% RH

9. environnement de stockage: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F), 0 ~ 80% RH

10. Dimension & poids: 121 x 60 x 30mm (L x P x H), à propos de 180g