Le microscope vidéo à fibre optique AYT-02 peut offrir un grossissement de 600 pour les fibres de 125um (diamètre), monomode et multi-mode. (basé sur l'agrandissement de l'écran de 9 pouces, qui peut inspecter la face d'extrémité 685000um). L'image agrandie est ensuite envoyée à l'écran via un signal vidéo. Par conséquent, le statut de l'extrémité de la fibre est clairement indiqué.

AYT-02 possède sa configuration unique, grâce à laquelle de nombreux endroits peuvent être inspectés facilement. Par exemple, il peut tester directement le cordon de raccordement. Il peut fonctionner avec des extrémités de connecteur mâles ou inspecter à travers des adaptateurs femelles de cloison. Par conséquent, de nombreux connecteurs difficiles à atteindre, installés sur la face arrière des panneaux de brassage ou à l'intérieur de périphériques, peuvent être facilement inspectés. Il élimine le besoin d'accéder à l'arrière des panneaux de brassage ou de démonter les périphériques, ce qui simplifie l'inspection.

En attendant, cela évite le danger potentiel pour les yeux, qui peut être causé par un signal laser émis par les fibres si vous les inspectez directement. Étant donné que le produit teste la fibre à travers un affichage, ce problème n'existe absolument pas.

En fait, AYT-02 peut être appliqué à d'autres situations familières avec les conditions de test. Il convient à l'étude archéologique. En outre, certains kits électroniques spéciaux et le plug-in de trou profond peuvent également être détectés, etc. Ce livre ne concerne que l'application de la fibre optique.

Spécifications techniques:

LCD couleur TFT 3,5 "

640 x 480

Vidéo en x 1

DC out out x1 (Caméra CCD de prise en charge de la source d'alimentation / max monnaie électrique 400mAh)

NTSC / PAL

2 LED (puissance IND = vert / charge IND = rouge)

Batterie lithium rechargeable intégrée: 3.7V 2000mA

Alimentation externe: adaptateur DC 5V 1.0A 180 mm (L) x 98 mm (L) x 30 mm (H) / 250 g

Liste de colisage:

NON. Nom Quantité

1 AYT-02probe 1 pcs

2 écran 3,5 pouces 1 pcs

3 LC / F, SC FC / F, 2 pcs

4 2.5mm PC Male Tip 1 pcs

5 1.25mm PC Male Tip 1 pcs

6 Chargeur 1 pcs

7 sac 1 pcs