

Régulateur de température tout usage thermostat STC-1000

Description détaillée du produit:

Gamme de mesure: -50 ~ + 99 °C

Taille de montage: 71 * 29

Commutateur automatique entre réfrigération et chauffage

Valeur de différence retrun

Régulateur de température tout usage STC-1000:

Caractéristiques:

- commuter les modes entre cool et Heat;
- contrôler la température en réglant la valeur de réglage de température et la valeur de différence;
- étalonnage de la température; Protection de temporisation de sortie de commande frigorifique;
- alarme lorsque la température dépasse la limite de température ou lorsque l'erreur du capteur.

Spécification et taille:

1. taille de panneau avant: 75 (L) × 34,5 (W) millimètre
2. taille de montage: 71 (L) × 29 (W) millimètre
3. taille de produit: 75 (L) × 34,5 (W) × 85 (D) millimètre
4. longueur de sonde: 2 m (incluez la sonde)
5. taille de sonde: 6 mm * 5 mm

Paramètre technique

1. plage de mesure de température: -50 ~ 99 °C;
2. résolution: 0,1 °C;
3. exactitude: ± 1 °C (-50 ~ 70 °C);
4. délai d'erreur du capteur: 1 minute
5. alimentation d'énergie: 220VAC ± 10%, 50/60Hz;
6. consommation d'énergie: ≤ 3W;
7. capteur: capteur NTC (1pc);
8. capacité de contact de relais: frais 10 A/250VAC; Chaleur 10 A/250VAC;
9. température ambiante: 0 ~ 60 °C;
10. température de stockage: -30 ~ 75 °C;
11. humidité relative: 20% ~ 85% (pas de condensat).