

BK8115 [revêtement épaisseur mètre, China épaisseur, mètre de mesure d'épaisseur](#)

Caractéristiques:

Ferreux et métaux non-ferreux mesure

L'enregistrement des données capacité de fonction jusqu'à 255 échantillons

Avertissement déclencheurs retentit par les paramètres de limites Salut / Lo

Affichage en ligne sélectionne AVG, MAX, MIN et MAX-MIN.

Rapide d'un point d'étalonnage pour la mesure fréquente utilisation épaisseur.

Deux points d'étalonnage pour une utilisation normale.

Mise hors tension automatique pour économiser la batterie

um / mils utilisateur sélectif.

Affichez fonction rétro-éclairage.

Remarque: matériel d'étalonnage zéro et 39,6 mils (1006µm) avant de l'utiliser.



CARACTÉRISTIQUES:

Affichage: 3? affichage numérique à cristaux liquides (LCD) avec un Lecture maximale de 1999.

Tension de la batterie descend en dessous du niveau d'exploitation.

environnement de fonctionnement: 0 ° C à 40 ° C au & lt; 90% HR

Sans champ magnétique puissant.

La température de stockage: -20 ° C à 60 ° C, 0 à 80% HR avec la batterie retirée de mètres.

Précision: précision indiquée à 23 ° C ± 5 ° C, & lt; 75% HR

Mise hors tension automatique: 15 secondes.

Dimensions: 148mm (H) x 105mm (W) x 42mm (D).

FICHE TECHNIQUE:

Plage: 0 à 40.0mils (0 à 1000 pm)

Résolution: 0.1mils / 1 pm

Temps de réponse: 1 seconde

Précision: $\pm$ (4dgts) sur 0 à 7.8mils

($\pm$) 10dgts de 0 à 199 μ m

$\pm$ (3% + 4dgts) sur 7.9mils à 40mils

$\pm$ (3% + 10dgts) de 200 pm à 1000 pm