Sans contact à haute température infrarouges / thermomètres avec entrée de type K

Traits

1 précis des mesures sans contact
Surface plane 2.Unique, conception moderne du logement
3. Ciblage laser
4. Attente de données automatique et mise hors tension automatique
Sélecteur 5. º C / º F ou
Dossier 6.max.min.DIF.AVG
Écran LCD 7.backlight
8.over indication de gamme
Émissivité 9.Adjustable
10.high et alarme basse.
11. Mesure sans contact précis
12. Surface plane unique, conception moderne du logement
Qualité 13.high avec le prix concurrentiel.

Specifiations

1.Range -50 º C / -2200 º C (-58 º F-3992 ° F)
2.Optical résolution D: S = 50:1
3.Type K température, plage de -50 º C à 1370 ° C / -58 ° F à 2498 º F
4.type K résolution de température de 0,1 º à 2000 º, 1 º sur 2000 º
temps de 5.response moins 1 150 ms
6.resolution 0,1 º C / º F
Exactitude 7.basic ± 2% de la lecture ± 3.6F (2 C)
8 spectrale réponse de 8-14um.
9.emissivity réglable 0,1-1,0 ° C
10.operating température 32-122 F (0 à 50 º C)
11.storage température de -4 à 140 º F (-20 à 60 º C)