

## Traits

- Une. Écran LCD rétro-éclairé blanc
- 2. Automatique des données Tenir et l'arrêt automatique
- 3. ciblage laser et verrouillage de déclenchement
- 4. Dépassement Indication
- 5. Alarme haute et basse, Max.Min, DIF, AVG fiche

## Caractéristiques

- Une. IR Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  à  $550^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  à  $1022^{\circ}\text{F}$ )
- 2. IR Temp Résolution:  $0,1^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
- 3. Type K Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  à  $1370^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  à  $2498^{\circ}\text{F}$ )
- 4. Tapez K.Temp.Resoultuion:  $0,1^{\circ}$  jusqu'à  $2000^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  par rapport à  $2000^{\circ}$
- 5. Réponse. Temps: Moins de 1 seconde
- 6. Précision de base: 1,5% de la lecture
- 7. Émissivité réglable: 0,10 ~ 1,0
- 8. Résolution optique (Distance Spot Taille): 13h01