

## Spécifications:

Plage de mesure

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

CE: 0,00 ~ 19.99EC

CF: 0.0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Résolution

PH: 0,01 pH

° C: 0,1 ° C (0,2 ° F)

CE: 0.01EC

CF: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Précision

PH: ± 0,1 PH

° C: 1,0 ° C

CE, CF, TDS: ± 2% F.S

Compensation automatique de température: 0 ° C ~ 50 ° C

Température de fonctionnement: 0 ° C ~ 50 ° C

Alimentation: DC 6V (inclus), avec adaptateur

Dimensions: 155mm × 86mm × 22mm

Poids: 223g

## Image de produit



## Moyens de paiement:

Nous acceptons les TT virement bancaire, Western Union, Paypal et le paiement d'entiercement offert par Alipay d'engagement et Escrow.com.

Pour ces trois derniers méthodes de paiement, des frais supplémentaires seront appliqués.

**Modes d'expédition:**

Pour être expédié par courrier express, par air ou par mer sur la base de la demande du client et le poids / volume des marchandises.

**Garantie:**

Nous offrons une garantie de qualité limitée de 12 mois pour les articles vendus datant de la date de livraison.

[Meter8](#) est votre meilleur choix!