Traits

- Une. Conforme à la norme IEC 651 type 2 et ANSI S1.4 type 2 ensemble standard
- 2. Large plage de mesure: 40 ~ 130 dB
- 3. (En option avec l'interface USB du PC)
- 4. Avec 2 niveaux équivalents de pression acoustique pondérés A et C
- 5. Modes caractéristiques dynamiques rapides et lents
- 6. Indication graphique pour Range Niveau sonore
- 7. Fonction maximale de maintien
- 8. Grand écran LCD avec 4 chiffres de lecture
- 9. MAX / MIN QUASI-ANALOG INDICATEUR BARRE
- 10. Fast & Lent sélectionnable de réponse
- 11. Indicateur de batterie faible

Caractéristiques

- Une. Niveau de mesure: 40 ~ 130dBA, 40 ~ 130dBC
- 2. Précision: ± 2 dB
- 3. Gamme de fréquence: 31,5 Hz à 8.5K Hz
- 4. Gamme de linéarité: 50dB
- 5. Pondération de fréquence: A, C
- . 6 Affichage numérique: 4 chiffres
- 7. Résolution: 0,1 dB
- 8. Affichage: 0,5 secrétaire
- 9. Analog Bar Graph: 50dB à 1 dB échelle étape pour surveiller le courant période de 50 ms d'affichage du niveau de pression acoustique
- 10. Indication de surcharge: Sous indiquer inférieure à la limite inférieure de la fourchette
- 11. Sortie CA: 0,707 Vrms à FS impédance de sortie environ 600?
- 12. Sortie CC: 10 mV / dB impédance de sortie d'environ 100?
- 13. Caractéristique dynamique (pondération Time): FAST (haute vitesse) / SLOW (basse vitesse)
- 14. Microphone: 1/2 pouce microphone à condensateur électret
- 15. Max: attente maximum
- 16. Alimentation: pile alcaline 9V (non inclus) ou DC 9V 100mA
- 17. Environnement de fonctionnement: 0 ° C à 40 ° C, 10% à 70% HR
- 18. Conditions de stockage: 10 ° C à 50 ° C, 10% à 80% HR

Information d'emballage

- Une. Taille: 235mmx70mmx30mm
- 2. Poids net: PCs 380g/each
- 3. Poids brut: 850g/pcs
- 4. Cas + boîte de couleur de transport rigide

Accessoires

Sponge Ball, étui de transport de protection avec doublure en mousse durcie pour l'absorption des chocs maximale, Manuel de l'utilisateur (en option: la ligne d'USB, CD du logiciel)