## Bruit numérique Indicateur de niveau 30-130 dBA ,35-130dBC avec Interface PC USB

## **Caractéristiques**

Une. Plage de mesure: 30 ~ 130dBA

35 ~ 130dBC

2. Précision: ± 1,5 dB

3. Gamme de fréquence: 31,5 Hz-8.5KHz

4. Gamme de linéarité: 50dB

5. AC / DC Sortie: √

6. Auto Power Shut Off: √

7. Indicateur de pile faible: √8. Au cours Range Indication: √

9. Max Attente Fonction: √

10. Interface PC USB: √

11. Fonction de calendrier: √

12. Chiffres & Résolution: 4 chiffres et 0,1 dB

13. Sélection du temps Pondération: rapide / lent

14. Microphone: 1/2 pouces Microphone condensateur à électret

15. Mémoire: 512 Mo

16. Pondération de fréquence: A & C

17. Fréquence d'échantillonnage: 2 fois / sec

18. Dimension de l'écran: 30x50mm

19. Couleur du produit: Ivoire

20. Poids net: 350g (avec pile)

21. Taille du produit: 235x70x30mm

22. Puissance: 9V (Alcaline ou adaptateur DC)23. Température et humidité de fonctionnement:

24. 0 °C à 40 °C (32 à 104 °F) 0 à 70% d'humidité relative.

## Information d'emballage

Une. Cas + boîte de couleur de transport rigide

2. Box Taille: 300x220x70mm

3. Poids brut: 850g/pcs

## **Accessoires**

X 1 Sponge Ball, robuste et Étui de protection avec doublure en mousse durcie pour une absorption maximale des chocs

X 1 Manuel de l'utilisateur

1 x CD

1 x câble USB