SM206 Multimètre numérique Lux Meter

Caractéristiques

Fonction de rétention de la valeur de crête
Fonction de rétention des données
Mesurer directement sans réglage
Mesurer régulièrement pendant une longue période

Caractéristiques

1. Résolution: 0.1W / m², 0,1 Btu /(Ft²-h)
Plage d'erreur: ± 10W / m² [± 3 Btu /(Ft²-h)] Ou ± 5% de la valeur mesurée
Erreur de température: ± 0,38W / m² / °C [± 0,12 Btu /(Ft²-h)/ °C] écart à 25°C
Afficher: Affichage 3-3 / 4LCD, valeur numérique maximale affichée 3999
Décalage: & Lt;±3 années
Affichage de surcharge "OL"

2. Plage: 0,1-399,9 W / m², 1-3999 W / m², 0,1-399,9 Btu /(Ft²-h), 1-3999 Btu /(Ft²-h)
Temps d'échantillonnage: 0.25s / time
Température et humidité de fonctionnement: 0 ° C à 50 ° C & Lt; 80% HR
Température de stockage et humidité: -10 ° C à 60 ° C & Lt; 70% HR
Dimensions et poids: 132(L) X 60(W) X 38 (H)Mm
Poids: env. 150 g
Batterie nécessaire: batterie 9V
Durée de vie des piles: Env. 100 heures