Spécifications:

. 1 Paramètres mesurés:
Vitesse, accélération, déplacement
RPM et Fréquence

. 2 transducteur: accéléromètre piézoélectrique

. 3 Plage de mesure:
Vitesse: 0,1 400.00mm / s
Vitesse: 0.000-16.00inch / s
Accélération: 0.01-400m/s2
Accélération: 0.1-200m/s2
0,3 à 1312 ft/s2
Déplacement / offset: 0.001-4.00mm
0,04 160.0mil
Active: 60-99990 (rpm)
Révolution: 60-99990 tours par minute

. 4 Gamme de fréquence de mesure:
Vitesse: 10Hz à 1kHz
Accélération: 10 Hz à 1 kHz en mode 1
10Hz à kHz en mode 10 pour l'état des roulements chèque
Déplacement: 10Hz à 1kHz

5. Précision: <5% 2 chiffres

6. **Résolution**: 0,01 (mm/s2)
0,1 (mm/s2)
0,001 (mm)
1 (U / min)

7. Conversion au système métrique et impérial

8. Max Hold

9. Indicateur de batterie faible

10 Sortie:. Sortie AC 2.0V pic pleine échelle (résistance de charge: plus de 10k)

11.Power alimentation: 4 x 1,5 AAA (UM-4) batteries

12. **2 modes Arrêt:**
Manuel désactivé à tout moment
Arrêt automatique après 5 minutes de la dernière opération

13. **Condition de fonctionnement:**
La température est de 0 ~ 40 ° C
Humidité inférieure à 90% HR