Χαρακτηριστικό

1. Υπέρυθρο θερμόμετρο Laser: -10 ~ 499,5 ° C (14 ~ 931 ° F)? 500 ~ 1.450 ° C / (932 ~ 2.642 ° F)
2. Noncontact μέτρησης. Μέσα aimer λέιζερ.
3. LCD με λευκό φωτισμό. D: S = 35:1
4. Λαβή Auto-δεδομένων και αυτόματη απενεργοποίηση (Auto στροφή
5. απενεργοποίηση μετά από 15 δευτερόλεπτα, όταν το κουμπί απελευθέρωσης).
6. Ένα μεγάλο μέρος του συμβόλου εκπομπής.
7. Χρησιμοποιήστε εξωτερικό: Μπορεί χρησιμοποιούνται για τροφή, ασφάλεια επιθεωρεί,
8. φωτιά επιθεωρούν, όχημα δύναμη και κινητήρα ντίζελ,
9. εργοστάσιο πλαστικών κλπ. Μπορεί να επιλέξει ° C / ° F.

SPECIFICTIONS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Εύρος μέτρησης:
   -10 ~ 499,5 ° C (14 ~ 931 ° F), ανάλυση: 0,5 ° C
   500 ~ 1.450 ° C / (932 ~ 2.642 ° F), ανάλυση: 1 ° C
2. Χρόνος απόκρισης: 0.5sec
3. Φασματική απόκριση: 3 ~ 14μm
4. Εκπομπής: 0.99/0.95/0.89/0.85/0.79/0.75
5. Μπαταρία: μία μπαταρία 9V
6. Μέτρηση της ακρίβειας: -25 ~ 1.450 ° C, ± (1.5% +1 ° C)
13 ~ 2640 ° F, ± (1.5% 1 ° F)
7. Ambient εύρος λειτουργίας: 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)
8. Σχετική υγρασία: 10 ~ 80% RH