

## Προδιαγραφές:

Παράμετροι: Ra, Rz

Εύρος Μέτρησης:

\*\*\*\* Ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch

\*\*\*\* KZ: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch

Ακρίβεια: πάνω από το 10%

Διακύμανση της αξίας της οθόνης: περισσότερο από 6% κατ '

## Αισθητήρας:

\*\*\*\* Αρχή δοκιμής: Τύπος Αυτεπαγωγή

\*\*\*\* Ακτίνα Probe Pin: 10um

\*\*\*\* Υλικό Probe Pin: Diamond

\*\*\*\* Μέτρηση Δύναμη Probe: 16 εκατ. (1.6gf)

\*\*\*\* Probe Γωνία: 90 °

\*\*\*\* Κάθετη Ακτίνα κατευθυντήριων Head: 48 χιλιοστά

Η μέγιστη οδηγική εγκεφαλικό επεισόδιο: 17.5mm/0.7inch

Μήκος αποκοπής (l): 0,25 χιλιοστά / 0,8 χιλιοστά mm / 2,5 mm προαιρετική

Μήκος Αξιολόγηση: 1 ~ 5 κόψει προαιρετική

## Η ταχύτητα οδήγησης:

\*\*\*\* Μήκος δειγματοληψίας = 0,25 χιλιοστά Vt = 0,135 χιλιοστά / s

\*\*\*\* Μήκος δειγματοληψίας = 0,8 χιλιοστά Vt = 0,5 χιλιοστά / s

\*\*\*\* Μήκος δειγματοληψίας = 2,5 χιλιοστά Vt = 1 χιλιοστό / s

\*\*\*\* Επιστροφή Vt = 1 χιλιοστό / s

## Ψήφισμα:

\*\*\*\* 0,001 μη αν ανάγνωση <10 μm

\*\*\*\* 0,01 μm, εάν 10μm = ανάγνωση <100 μm

\*\*\*\* 0.1 μm, αν διαβάζετε = 100 μm

Μήκος Αξιολόγηση: 5 cut-off

Οθόνη: 4 ψηφίων, 10mm LCD, με μπλε οπίσθιο φωτισμό

Ισχύς μπαταρία Li-ion: επαναφορτιζόμενη

Συνθήκες λειτουργίας:

\*\*\*\* Temp. 0 ~ 50 ° C

\*\*\*\* Υγρασία <80%

## Συσκευασία:

Διαστάσεις: 140 x 57 x 48mm

Μικτό βάρος: 420g