## Προδιαγραφές

1. Σύνολο φάσμα 30 έως 130dB
2. Μέγιστο επίπεδο 130dB
3. Ακρίβεια ± 1.5dB
4. Εύρος επιλογών 30 έως 80dB, 50 έως 100dB, 60 έως 110dB, 80 έως 130dB
5. Εύρος συχνοτήτων 31.5Hz έως 8000Hz
6. Συχνότητα Στάθμιση A και Γ
7. Ώρα Στάθμιση FAST (125ms)
8. SLOW (1 δευτερόλεπτο)
9. Αναλογική Bar Graph 30 ~ 130dB
10. Προειδοποίηση Over-Range "OVER", Under-Range "UNDER"
11. Αναλογικές έξοδοι AC: 0.707Vrms πλήρους κλίμακας? Αντίσταση εξόδου: 600Ω περίπου
12. DC: 2Vrms πλήρους κλίμακας? 10mV/dB? Αντίσταση εξόδου περίπου 100Ω
13. Λειτουργία Max / Min
14. Κρατήστε τα δεδομένα
15. Φωτισμός οθόνης
16. Νάρκης
17. Low Battery 4.8V Display
18. Ισχύς 1.5V μπαταρία (AA) x 4
19. LCD Μέγεθος 53 x 41 χιλιοστά
20. Προϊόν Χρώμα κόκκινο και γκρι

## Συσκευασία Πληροφορίες

1. Μέγεθος προϊόντος 273 x 70 x 39 χιλιοστά
2. Πρότυπο Κουτί μέτρησης: 670 x 385 x 300mm (0,077 CBM ανά τυποποιημένο χάρτινο)
3. GW: 18 kg
4. Στάνταρ Αξεσουάρ Μπαταρίες, Αγγλικά Εγχειρίδιο Πρότυπο Ατομική Συσκευασία Δώρου