Specfication

1. Σύνολο φάσμα 30 έως 130dB
2. Μέγιστο επίπεδο 130dB
3. Ακρίβεια ± 1.5dB
4. Εύρος επιλογών 30 έως 80dB, 50 έως 100dB, 60 έως 110dB, 80 έως 130dB
5. Εύρος συχνοτήτων 31.5Hz έως 8000Hz
6. Συχνότητα Στάθμιση A και Γ
7. Ώρα Στάθμιση FAST (125ms)
8. SLOW (1 δευτερόλεπτο)
9. Αναλογική Bar Graph 30 ~ 130dB
10. Προειδοποίηση Over-Range "OVER", Under-Range "UNDER"
12. Αναλογικές έξοδοι AC: 0.707Vrms πλήρους κλίμακας? Αντίσταση εξόδου: 600Ω περίπου
13. DC: 2Vrms πλήρους κλίμακας? 10mV/dB? Αντίσταση εξόδου περίπου 100Ω
14. Λειτουργία Max / Min
15. Κρατήστε τα δεδομένα
16. Φωτισμός οθόνης
17. Νάρκης
18. Low Battery 4.8V Display
19. Καταγραφή δεδομένων 63 σύνολα δεδομένων
20. Ισχύς 1.5V μπαταρία (AA) x 4
21. LCD Μέγεθος 53 x 41 χιλιοστά
22. Προϊόν Χρώμα κόκκινο και γκρι
23. Πρότυπο Κουτί μέτρησης: 670 x 385 x 300mm (0,077 CBM ανά τυποποιημένο χάρτινο) ? 24. Τυπική συσκευασία Μικτό Βάρος: 18kg