Επιφανειακή τραχύτητα Tester (Ra, Rz, Rq, Rt) SRT-6210

Χαρακτηριστικά:

1.Measuring Σειρά
Ra, Rq: 0.005-16.00um / 0.020-629.9uinch
Rz, Rt: 0.020-160.0um / 0.780-6299uinch
2.Accuracy: ≤ ± 10%
3.Fluctuation της αξίας της οθόνης: όχι περισσότερο από 6%

αισθητήρας:
Δοκιμή Αρχή: Τύπος Αυτεπαγωγή
Ακτίνα Probe Pin: 5 μm
Υλικό Probe Pin: Diamond
Ντιναμό-μέτρηση της Probe: 4MN (0.4gf)
Probe Γωνία: 90 °
Κάθετη Ακτίνα κατευθυντήριων Επικεφαλής: 48 χιλιοστά
Μέγιστη διαδρομή οδήγησης: 17,5 χιλιοστά / 0.7inch
μήκος αποκοπής (l): 0,25 χιλιοστά / 0,8 χιλιοστά / 2,5 χιλιοστά προαιρετικό
Μήκος Αξιολόγηση: 5L

ταχύτητα οδήγησης:
μήκος δειγματοληψίας = 0,25 χιλιοστά Vt = 0,135 χιλιοστά / s
μήκος δειγματοληψίας = 0,8 χιλιοστά Vt = 0,5 χιλιοστά / s
δειγματοληψίας μήκος = 2,5 χιλιοστά Vt = 1 χιλιοστό / s
επιστροφή Vt = 1 χιλιοστό / s
Προφίλ ψηφιακό φίλτρο
Φιλτράρεται Προφίλ: RC
Φιλτράρεται Προφίλ: PC-RC
Φιλτράρεται Προφίλ: Gauss
Αδιήθητο Προφίλ: D-P

Ανάλυση : 0.001 μM, αν διαβάζετε <10 μm
0,01 μm, εάν 10μm≤reading <100 μm
0.1 μm, αν ≥100μm ανάγνωση
μήκους αξιολόγησης: 5 cut-off
Ισχύς Li-ion μπαταρία: επαναφορτιζόμενη
Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία. 0 ~ 50 ℃
Υγρασία & lt? 80%
Μέγεθος: 140x57x48 mm (5.5x2.2x1.9 ίντσες)
Βάρος: περίπου 420 g

Πακέτο:

Διαστάσεις: 140 x 57 x 48 χιλιοστά
Μικτό βάρος: 420g