

Προδιαγραφές

Κλίμακα Test: Σκληρότητα Shore D

Πρότυπα: DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215

Παράμετροι που εμφανίζονται: αποτέλεσμα σκληρότητας, μέση τιμή, max. αξία

Εύρος μέτρησης: 0-100 H (Shore D)

Μικροϋπολογιστών: Νεοαποκτηθέντα μικροϋπολογιστή αποδίδει τα μέγιστα αποτελέσματα

Απόκλιση μέτρησης: σφάλμα $\leq \pm 1$

Ανάλυση: 0.1 H

Συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 - 50 ° C

Συνθήκες λειτουργίας Υγρασία: <80%

Οθόνη: 4 ψηφίων, 10mm LCD

Τροφοδοσία: 4 x 1.5V AAA (UM-4) Μπαταρία

Ένδειξη μπαταρίας: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Απενεργοποίηση: χειροκίνητο ή αυτόματο μετά από 10 λεπτά

Σκληρομέτρου ΔΙΑΦΟΡΑ κοινά υλικά

Υλικό Σκληρομέτρου Κλίμακα

Στερεά ελαστικά φορηγών 50 D

Σκληρά Hat	75	D
------------	----	---

Λεπτομέρεια συσκευασίας

κάθε μονάδα τεθεί σε μια θήκη μεταφοράς, στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε ένα κουτί χρώμα.

Διαστάσεις: 162 χιλιοστά x 65 χιλιοστά x 38mm,

Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 170g