Υπερηχητικός μετρητής, Teser & Gauge

Εφαρμογή

Χρησιμοποιείται για την μέτρηση του πάχους και της διάβρωσης των σκαφών πίεσης, χημικός εξοπλισμός, λέβητες, δεξαμενές πετρελαίου, χάλυβα και σιδήρου etc.in βιομηχανίες πετρελαίου, ναυπηγική βιομηχανία, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και την κατασκευή της μηχανής.

Προδιαγραφές

Εύρος μέτρησης (μετρικό / imperial): 1.2-225 χιλιοστών ,0.05-9inch
Αρχή λειτουργίας: Ultrosonic
Υλικά που μετράται: οποιαδήποτε σκληρά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο, κόκκινο χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο, γυαλί χαλαζία, πολυαιθυλένιο, PVC, φαιό χυτοσίδηρο, οζώδης χυτοσίδηρο και άλλα υλικά
Ταχύτητα του ήχου: 500-9000m / s
Σωλήνες από χάλυβα κατώτερο όριο: 15x2.0mm, 20x3.0mm καθορίζεται από τον μετατροπέα
Μπλοκ βαθμονόμησης: συμπεριλαμβάνεται
Ανάλυση: 0,1 χιλιοστά
Ακρίβεια: ± (0.5% n +0.1)
Διασύνδεσης RS232C: με RS232C
Τροφοδοσία: 4x1.5V AAA (UM-4) Μπαταρία
Ένδειξη μπαταρίας: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Συνθήκες λειτουργίας: 0-45 (32-104), ≤ 90% RH
Διαστάσεις: 120x62x30mm
Βάρος: 164g (χωρίς μπαταρία)