

Επίστρωση Πάχος Meter 8823

Εφαρμογή

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του πάχους και της διάβρωσης των σκαφών πίεσης, χημικός εξοπλισμός, λέβητες, δεξαμενές πετρελαίου, etc.in βιομηχανίες πετρελαίου, ναυπηγική βιομηχανία, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και την κατασκευή της μηχανής.

Προδιαγραφές

Αρχή λειτουργίας: δινορρευμάτων (NF)

Εύρος μέτρησης :0-1000um

Ψήφισμα? 0,1 / 1

Ακρίβεια: $\pm 1-3\%$ ή $\pm 2.5\text{um}$

Min. περιοχή μέτρησης: 6mm

Min. πάχος του δείγματος: 0,3

Ένδειξη μπαταρίας: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Μετρικές / βρετανικές: μετατρέψιμων

Τροφοδοσία: 4x1.5V AA (UM-3) της μπαταρίας

Αυτόματη απενεργοποίηση

Συνθήκες λειτουργίας: 0 - +45 ° C (32 ° F-104 ° F), $\leq 90\%$ RH

Διαστάσεις: 160x68x32mm

Βάρος: 250g (χωρίς μπαταρία)

Προαιρετικά εξαρτήματα: άλλη περιοχή 0-200um να 5000um