8910 5 in 1 Τύπος Mini Air Flow ανεμόμετρο και βαρομετρικής πίεσης ανεμόμετρα

Χαρακτηριστικά

1. Μικρές σακάκι μαχαίρι σχήμα & συμπαγή σχεδιασμό?
2. Μέτρο Air Velocity, Temp, Υγρασία, chill Wind θερμοκρασία, σημείο δρόσου θερμοκρασία, βαρομετρική πίεση...?
3. Δείκτης Θερμότητας και το υψόμετρο (8910 μόνο)?
4. Η βαρομετρική πίεση απεικόνισης χαρτών ιστορία bar?
5. Δυνατότητα επιλογής μονάδες Wind: KNT (KNOT), BF (ΜΠΩΦΟΡ), FPM (πόδια ανά λεπτό), MPH (μιλίων ανά ώρα), MS (μέτρο ανά δευτερόλεπτο), ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ (χιλιόμετρο ανά ώρα)?
6. Temp. μονάδες OC / ΤΗΣ επιλέξιμο?
7. Βαρομετρικής πίεσης inHg, mbar, hpa οθόνη επιλέξιμο MAX. & AVG.wind ταχύτητα και γρήγορη ανταπόκριση εύκολο να λειτουργήσει με μόνο δύο κουμπιά?
8. Αυτόματη απενεργοποίηση για να σώσει το τρίποδο εξουσία τοποθέτησης δοχείο.

Προδιαγραφές

1. Εύρος ταχύτητας ανέμου: 0.5 ~ 44,7 εκ / Y, 60 ~ 3937FT / M, 0,4 ~ 38.8KNT, 1.1 ~ 20,0 εκατ. / S, 0.7 ~ 72.0KMH, 1 ~ 8bf
2. Ακρίβεια ταχύτητας ανέμου: + / -4% του ανάγνωση. ή το τελευταίο σημαντικό ψηφίο (όποιο είναι μεγαλύτερο)
3. Air temp. εύρος: -15 ~ 50.0 ° C
4. Air temp. Ψήφισμα: 0.1 ° C / ° F
5. Air temp. Ακρίβεια: + / -1 ° C
6. Air RH Εύρος%: 5% RH ~ 95% RH
7. Air RH ψήφισμα%: 0.1% RH
8. Αέρα RH% ακρίβεια: + / -3% RH (στους 25oC, 10 ~ 90% RH, άλλοι + / -5% RH)
9. Εύρος πίεσης: 400 ~ 1100mbar
10. Ψήφισμα Πίεση: 1 (400 ~ 1100mbar), 0.1 (11.832.5inHg)
11. Ακρίβεια πίεσης: + / - 3hpa (AT-10 ~ 60oC)
12. Υψομετρικό εύρος και res'-600 ~ 7000μ (1M), -900 ~ 9000Ft (3 Πόδια)
13. Ενημέρωση Υψόμετρο / Πίεση: 60 δευτερόλεπτα
14. Χρόνος απόκρισης της ταχύτητας του ανέμου κατά μέσο όρο κάθε 2 δευτερόλεπτα
15. Temp. χρόνο απόκρισης 60 δευτερόλεπτα (τυπική)
16. Air RH% του χρόνου απόκρισης: 60 δευτερόλεπτα (τυπική)
17. Air RH% του χρόνου απόκρισης: 60 δευτερόλεπτα (τυπική)
18. Χρόνος απόκρισης Πίεση: 15 λεπτά (τυπική)
19. Ενημέρωση LCD: κάθε δευτερόλεπτο
20. Ελάχιστη απεικόνιση: ΝΑΙ
21. Σημείο Δρόσου temp.display: N / A
22. Οθόνη δείκτης δυσφορίας: ΝΑΙ
23. Οθόνη Υψόμετρο: N / A
24. Μέγεθος LCD: 16 (H) x28 (W) mm
25. Θερμοκρασία λειτουργίας:. -15 ~ 50oC
26. Λειτουργικά RH%: Υγρασία < 80%
27. Θερμοκρασία αποθήκευσης:. -10 ~ 50oC
28. Αποθήκευση RH%: Υγρασία < 90%
29. Μπαταρία: CR2032 x 1pc
30. Διαστάσεις (mm): 235x55x25 (180ofull άνοιξε), Nert βάρος: 90g