

BK8113 μετρητής πάχους, [Επίστρωση Πάχος Meter](#), Ψηφιακή μέτρο πάχους

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

2-σημείο βαθμονόμησης.

Φορητότητα και απλότητα με το ένα χέρι.

Εμφάνιση Back-Light χαρακτηριστικό.

μπι / mils χρήστη-επιλεκτική.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.

CE-Mark έγκριση.

Για τη χρήση σιδηρούχων υλικών.

#### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Οθόνη: 31/2

ψηφίων οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), με μέγιστη ένδειξη 1999.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: η "" εμφανίζεται όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από το επίπεδο λειτουργίας.

Περιβάλλον λειτουργίας: 0 ° C έως 50 ° C σε & lt? 75% RH

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 ° C έως 60 ° C, 0 έως 80% RH Με μπαταρία αφαιρείται από το μετρητή.

Ακρίβεια: Δηλωμένη ακρίβεια στους 23 ° C ± 5 ° C, & lt? 75% RH

Αυτόματη απενεργοποίηση: 15 δευτερόλεπτα

Διαστάσεις: 148mm (H) x 105 χιλιοστά (Π) x 42 χιλιοστά (D).

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

Εύρος: 0 έως 40.0mils (0 έως 1000 μm)

Ανάλυση: 0.1mils / 1 μm

Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο

Ακρίβεια: ± (4dgt) σε 0 έως 7.8mils ± (7dgt) σε 0 έως 199μm ± (3% + 4dgt) για 7.9mils να 40mils, 200 μm στο 1000 μm