BK8113 μετρητής πάχους,Επίστρωση Πάχος Meter, Ψηφιακή μέτρο πάχους

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

2-σημείο βαθμονόμησης.
Φορητότητα και απλότητα με το ένα χέρι.
Εμφάνιση Back-Light χαρακτηριστικό.
μπι / mils χρήστη-επιλεκτική.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας.
CE-Mark έγκριση.
Για τη χρήση σιδηρούχων υλικών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οθόνη: 31/2
ψηφίων οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), με μέγιστη ένδειξη 1999.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: η "" εμφανίζεται όταν η τάση της μπαταρίας πέσει κάτω από το επίπεδο λειτουργίας.
Περιβάλλον λειτουργίας: 0 ° C έως 50 ° C σε & lt? 75% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 20 ° C έως 60 ° C, 0 έως 80% RH Με μπαταρία αφαιρείται από το μετρητή.
Ακρίβεια: Δηλωμένη ακρίβεια στους 23 ° C ± 5 ° C, & lt? 75% RH
Αυτόματη απενεργοποίηση: 15 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις: 148mm (H) x 105 χιλιοστά (Π) x 42 χιλιοστά (D).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Εύρος: 0 έως 40.0mils (0 έως 1000 μm)
Ανάλυση: 0.1mils / 1 μm
Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο
Ακρίβεια: ± (4dgts) σε 0 έως 7.8mils ± (7dgts) σε 0 έως 199μm ± (3% + 4dgts) για 7.9mils να 40mils, 200 μm στο 1000 μm