

Χαρακτηριστικά

- Διπλή Μεγέθυνση Οπτικό Μηχανή
- Ψηφιακό Ζουμ (Λειτουργία 4X Ακολουθία)
- Real Time Snap
- Real Time Video Recording
- Σύστημα ελέγχου φωτεινότητας
- USB 2.0 Plug & amp? Παιχνίδι
- επιλογή AP Micro-Μέτρηση

Εφαρμογές

- Ιατρική δέρματος, Intra-στόματος, του ωτός, Iris ..check.
- Εκπαίδευση & amp? πειράματα Ανάλυση & amp? Εκθέσεις.
- Επιθεώρηση εκτυπώσεων.
- Ανάλυση Υλικό μικρό σκόνη & amp? επιφάνεια του υλικού.
- Βιομηχανική επιθεώρηση εργαλείο.
- Συλλογές: Κόσμημα, Coin, Γραμματόσημα ...
- Εργαλείο Ελέγχου Ποιότητας: επιθεώρηση, QC.
- Μικροηλεκτρονική: COB, έλεγχος Σωματιδίων.
- PCB & amp? SMT στη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου
- κομμωτήριο Hair & amp? επιθεώρηση του δέρματος.
- Ανάγνωση υποστήριξη για την αδύναμη όραση
- Επιθεώρηση κλωστοϋφαντουργίας.

Προσδιορισμός

Αισθητήρας εικόνας Μέχρι 2M Pixel

Ελεγκτής υψηλής ταχύτητας DSP (Driver δωρεάν διαθέσιμο)

γυάλινο φακό μικροσκόπιο φακών Ψήφισμα 2M Pixel

Εστίαση Εύρος μηδέν χιλιοστά ~ 250 χιλιοστά

Στιγμιότυπο Software και Hardware

Βίντεο Συλλάβετε το ψήφισμα 1600 * 1200, 1280 * 1024, 800 * 600, 640 * 480, 352 * 288, 320 * 240, 176 * 144

Πηγή φωτός Ενσωματωμένη White Light LED PCS x8

Λήψη ακίνητης εικόνας Ψήφισμα 5M, 3M, 2M, 1.3M, VGA

Ρυθμός καρτέ 30 f / s Σύμφωνα με 600 LUX Brightness (1.3M)

Λειτουργία ψηφιακού ζουμ 4X Ακολουθία

Έλεγχος φωτεινότητας Χειροκίνητη ρύθμιση, Auto W / B από το λογισμικό

Λόγος μεγέθυνση 5 X ~ 500X (Εγχειρίδιο)

Τροφοδοσία DC 5V από θύρα USB

Διασύνδεση USB 2.0

Λειτουργικό σύστημα Win XP, Vista, Win 7 32 bit και 64 bit.

Driver Γλώσσα αγγλικά, κινέζικα, γερμανικά, την Ιταλία, τη γαλλική, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιαπωνία

Απαιτήσεις συστήματος Pentium υπολογιστή με 700M Hz & amp? Παραπάνω, CD ROM 1G HD Space

οδηγού, 512MB RAM, Direct X Κάρτα VGA

Driver δίσκο CD

Fix Stand All οπτική γωνία περίπτερο διαθέσιμη λύση