

Χαρακτηριστικά:

Light-μέτρηση των επιπέδων που κυμαίνονται μορφή 0.01lux ~ 0.1klux / 0.01fc ~ 0.01kfc, κατ 'επανάληψη.

Υψηλή ακρίβεια και ταχεία λειτουργία response.Data-hold για τη διεξαγωγή τιμές μέτρησης.

Μονάδα και να υπογράψει οθόνη για εύκολη ανάγνωση.

Αυτόματος μηδενισμός.

Μετρητής διορθωθεί για φασματική σχετική αποτελεσματικότητα.

Συντελεστής διόρθωσης δεν χρειάζεται να υπολογιστεί το χέρι για μη-τυπική φως πηγές.

Σύντομο άνοδος και η πτώση φορές.

Peak-hold λειτουργία για τον εντοπισμό του σήματος κορυφής του παλμού φωτός με τουλάχιστον 10μs διάρκεια και να το διατηρήσει. Ικανότητα επιλογής τρόπου μέτρησης σε lux ή fc κλίμακας εναλλακτικά.

Αυτόματη απενεργοποίηση σε 30 λεπτά.

Η μέγιστη και ελάχιστη μετρήσεις.

Σχετική ανάγνωση & amp? Επαναφορά λειτουργία.

Εύκολη στην ανάγνωση οθόνη με οπίσθιο φωτισμό