

DT-8809A Digital Light Meter Επίπεδο

Προδιαγραφές:

Εύρος Μέτρησης: x, 400.0 Lux, 4000 Lux, 40.00 Κλουξ και 400,0 Κλουξ /40.00 FC, FC 400.0, 4000 FC, 40.00 KFC.

Spectral Ακρίβεια: CIE Vλ λειτουργίας f1 » $\leq 6\%$

Συνημίτονο απόκρισης: f2 « $\leq 2\%$

Ακρίβεια: $\pm 3\%$ ανάγνωση $\pm 0,5\%$ f.s (& lt? 10,000Lux).,
 $\pm 4\%$ ανάγνωση $\pm 10\delta$ (& gt? 10,000Lux).

Επαναληψιμότητα: $\pm 3\%$

Ρυθμός δειγματοληψίας: 1.3 φορές / sec

Θερμοκρασία λειτουργίας & amp? Υγρασία: 0 °C σε 40 °C (32 °F σε 104 °F) & amp? 0% έως 80% RH.

; Θερμοκρασία αποθήκευσης & amp? Υγρασία:

-10 °C σε 50 °C (14 °F σε 140 °F) & amp? 0% έως 70% σχετική υγρασία.

Συσκευασία:

5pcs / cn, 59,5 * 40 * 30CM, 8KG