

DXL360S μίνι υψηλής ακρίβειας ψηφιακή μετρητής επίπεδο, μετρητή στάθμης, αλφάδι

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- (1) DXL360S/C: υψηλή ακρίβεια $\pm 0.05^\circ$, υψηλό ψήφισμα 0.01°
- (2) διπλής και μονό άξονα με χρήστη φιλικό LCD οθόνη γωνία
- (3) επαναφορτιζόμενες
- (4) σχήματος V μεταλλική κασετίνα για εύκολα να ταιριάζουν με τη γωνία ή την σωλήνα.
- (5) 5 πλευρά μαγνητική βάση
- (6) ακούγεται ανησυχητική στο εύρος ρυθμιζόμενη γωνία
- (7) οποιαδήποτε γωνία μέτρησης * DXL360s/c μόνο
- (8) USB / Bluetooth για σύνδεση με pc χρειάζεται προσαρμογέα για DXL360 και DXL360s/c.

Προδιαγραφή:

Ακρίβεια: DXL360S/C:

0 έως 20° : $\pm (0.05^\circ)$

20 έως 70° : $\pm (0.1^\circ)$

70 έως 90° : $\pm (0.05^\circ)$

* Αφού βαθμονομηθεί

Εύρος μέτρησης: μονού άξονα: 360° , διπλή άξονα: $\pm 40^\circ$

Ανάλυση: DXL360S/C: 0.01°

Κάθε μέτρηση γωνίας 0.5°

Ταχύτητα περιστροφής ΓΥΡΟ * DXL360s/c: $< 50^\circ /s$

Χρόνος απόκρισης: $< 0,4$ δευτερολέπτων

Ήχου: 60dB @ 30cm

Μηδενική γωνία όφσσετ πλαγιολίσθησης ανά $^\circ C$: 0.0058° (τυπική)

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως $50^\circ C$

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10 έως $60^\circ C$

Διεπαφή χρήστη: Μονο-έγχρωμη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

Παροχή ισχύος: Επαναφορτιζόμενη λιθίου-πολυμερών 3.7V

Θύρα φορτιστή: 5V 500mA θύρα Mini USB type-B

Κατανάλωση ισχύος: Κατάσταση αναμονής: 10uA, λειτουργία: 20mA.

Αναμονής μπαταρίας: 4000 ώρες

Λειτουργίας μπαταρίας: 40 ώρες

Διαστάσεις (σε mm): 70(L) x 70(W) x 23(H)

Μαγνητική βάση: πρόσφυμα 4 γωνία

Μαγνητική δύναμη: N48

Βάρος: 120 γραμμάρια