

Προδιαγραφές

1. Κλίμακα Test: Shore A Hardness Standards: DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
- . 2 Παράμετροι που εμφανίζονται: αποτέλεσμα σκληρότητας, μέση τιμή, max. αξία
- . 3 Εύρος μέτρησης: 0-100 εκταρίων (Shore A)
- 4 μικροϋπολογιστών: Νεοαποκτηθέντα μικροϋπολογιστή αποδίδει τα μέγιστα αποτελέσματα
- 5 απόκλιση μέτρησης: Σφάλμα $\leq \pm 1$
- 6 Ανάλυση: 0.1 H
7. Θερμοκρασία συνθήκες λειτουργίας: 0 - 50 ° C
8. Υγρασία Συνθήκες λειτουργίας: <80%
- 9 Οθόνη: 4 ψηφία, 10mm LCD
- . 10 Τροφοδοσία: 4 x 1.5V AAA (UM-4) Μπαταρία
11. Ένδειξη μπαταρίας: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- 12 Απενεργοποίηση: Χειροκίνητο ή αυτόματο μετά από 10 λεπτά

Σκληρομέτρου ΔΙΑΦΟΡΑ κοινά υλικά

Υλικό Σκληρομέτρου Scale	Sorbothane	0
A		
Λάστιχο 25 A		
Πόρτα seal	55	A
Αυτοκίνητο πέλματος του ελαστικού	70	A
Soft τροχό skateboard	75	A
Σκληρός τροχός skateboard	98	A
Εβονίτης Rubber	100	A

Λεπτομέρεια συσκευασίας:

κάθε μονάδα τεθεί σε μια θήκη μεταφοράς, στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε ένα κουτί χρώμα.
Διαστάσεις: 162 χιλιοστά x 65 χιλιοστά x 38mm,
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 170g