Προδιαγραφές

Κλίμακα δοκιμής: σκληρότητα Shore C
Πρότυπα: CE συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 50081-1 και EN 50082-1
DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
Παράμετροι που εμφανίζονται: αποτέλεσμα σκληρότητας, μέση τιμή, max. αξία
Εύρος μέτρησης: 0-100HC (Shore C)
Μικροϋπολογιστών: Νεοαποκτηθέντα μικροϋπολογιστή αποδίδει τα μέγιστα αποτελέσματα
Απόκλιση μέτρησης: <1% HC
Ανάλυση: 0.1 HC
Συνθήκες λειτουργίας:
********* Θερμοκρασία: 0 ° C - 40 ° (32 ° F - 104 ° F)
********* Υγρασία: < 90% RH
Οθόνη: 4 ψηφίων, 10mm LCD
Ένδειξη μπαταρίας: ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Τροφοδοσία: 4 x 1.5V AAA (UM-4) Μπαταρία
Αυτόματη απενεργοποίηση

Σκληρομέτρου ΔΙΑΦΟΡΑ κοινά υλικά

Μπράτσα - Σκληρότητα / Composite Foam - Σκληρότητα / Μαξιλάρια - Σκληρότητα
Ταμπλό - Σκληρότητα
Πάνελ πόρτα - Σκληρότητα
Γυμναστήριο παπουτσιών - Σκληρότητα
Προσκέφαλα - Σκληρότητα
Πλαστικά - Medium Hard
Καουτσούκ - Medium Hard
Θερμοπλαστικά Ελαστομερή - Σκληρότητα
Θερμοπλαστικά - Σκληρότητα
Καθίσματα αυτοκινήτων - Σκληρότητα

Συσκευασία

κάθε μονάδα τεθεί σε μια θήκη μεταφοράς, στη συνέχεια θα τοποθετούνται σε ένα κουτί χρώμα.
Διαστάσεις: 162 χιλιοστά x 65 χιλιοστά x 38mm,
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 170g