

Εφαρμογές

Η συμπαγής μετρητής υγρασίας EM4807 είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του επιπέδου υγρασίας στην πριστή ξυλεία (επίσης από χαρτόνι, χαρτί) και σκληρυμένα υλικά (σοβάς, σκυρόδεμα και κονίαμα). Εμφανίζει το επίπεδο υγρασίας στο υλικό αμέσως. Επιπλέον, το όργανο μπορεί να μετρήσει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπάρχουν δύο ζεύγη μεταλλικών επαφών στην κορυφή της καλύμματος ανιχνευτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δοκιμή το όργανο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος εμφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί δοκιμής για περίπου 3 δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται η συσκευή μεταξύ βαθμούς Κελσίου και οι μετρήσεις βαθμού Κελσίου

BELT CLIP

Συμπαγής και ελαφρύς, με το ένα χέρι, τραχύ πλαστική θήκη με κλιπ ζώνης για εύκολη μεταφορά

Προδιαγραφές

Διπλή κλίμακα μέτρησης μεγάλη οθόνη LCD

Συμπεριλαμβανομένων ένα ενσωματωμένο φακό για το φωτισμό ενός χώρου στο οποίο ο εν λόγω φακός στρέφεται.

Προδιαγραφές:

Οδηγεί τα ιχνηλατών στο ξύλο ή το υλικό που πρόκειται να μετρηθεί, οι ράβδοι ένδειξης δείχνει την ανάγνωση.

Σειρά από ξύλο: 6 ~ 44%

Φάσμα των δομικών υλικών: 0,2 ~ 2,0%

Περιβάλλον Θερμοκρασία: 0 ~ 40 ° C / 32 ~ 104 ° F

Μπαταρία: 1.5V, AAA ή ισοδύναμο, 4 τεμάχια