

Ultrasonic πάχος GM100 μετρητή

* Εύρος μέτρησης: 1,2 ~ 220 χιλιοστά (χάλυβας)

* Ακρίβεια: + (1% H + 0,1) mm

* Ψήφισμα: 0,1 χιλιοστά

* Εύρος ταχύτητας: 1000 ~ 9999m / s

* Συχνότητα λειτουργίας: 5 MHz

* Μέτρηση σωλήνα κατώτερο όριο: Phi 20 * 3 χιλιοστά (χάλυβας)

* Αυτόματη διόρθωση κειμένων μηδέν, σχετικά με τη διόρθωση σφαλμάτων του συστήματος

* Γραμμική αυτόματη αντιστάθμιση, σε όλο το φάσμα του ανιχνευτή χρησιμοποιώντας μη γραμμική διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των

* Το ερώτημα αποθήκευση δεδομένων / data / διαγραφή δεδομένων λειτουργίας

* Μέτρηση της ταχύτητας: σύμφωνα με την απευθείας μέτρηση της ταχύτητας του δείγματος πάχους μπλοκ

* Λειτουργία ένδειξη χαμηλής ισχύος

* Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης

* Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού LCD

* Η διάρκεια της εγγύησης: 12 μήνες

* Συσκευασία: κουτί χρώματος + PP κουτί με εργαλεία

* Δύναμη: 3 1.5V AAA μπαταρία

* Προϊόν καθαρό βάρος: 210 γραμμάρια.

* Το μέγεθος του προϊόντος: 70 * 145 * 28 χιλιοστών