

## GM610 Mood Μετρητής υγρασίας, Μετρητής υγρασίας ξύλου, υγρασία μετρητή περιεχομένου, περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου



### Προσδιορισμός

Μέτρηση της σειράς: 2 ~ 40% / 50% / 60% / 70%

Ανάλυση: 0,5%

Εύρος θερμοκρασίας: -10 ~ 60 °C

Φάσμα Υγρασία: 20% RH ~ 95% RH

Υγρασία ταχύτητα απόκρισης: <math>\leq 1s</math>

Σφάλμα Μέτρο:  $\pm 1\%$

Οθόνη: LCD

Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία: 0 ~ 40 °C

Υγρασία: 20% ~ 95% RH

Ισχύς: 2 \* 1.5V μπαταρία AAA

Το μέγεθος της μονάδας: 135,6 \* 55 \* 29,4,

278 \* 36 \* 36 χιλιοστά (δοκιμές ανιχνευτών λαβή)

Testing range	type of wood	Testing range	type of wood
2~40% :	Rhodes west teak	2~60%	Banya pine
	Ormosia hosiei		Douglas fir / D-fir
	Brazil walnut tree		Lauan
2~50% :	Walnut tree		Manchurian ash
	Apitong		European silver
	White poplar		Maple
	Teak		White ash
2~70%	Chinese red pine		African whitewood
	Coquito		Rose wood
	Abies holophylla maxim		Elm tree
	Larch		Gmelina chinensis benth
	Apitong		Hemlock
	Birch	Dipterocarpus	
	Basswood	Oak	



### Τρόποι πληρωμής:

Δεχόμαστε ΤΤ μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος, Western Union, Paypal και την πληρωμή μεσεγγύησης που προσφέρονται από Alipay μεσεγγύησης και Escrow.com.

Για τρεις τελευταίες μεθόδους πληρωμής, εφαρμόζονται επιπλέον χρεώσεις.

### Τρόποι Αποστολής:

Να αποσταλεί με κατεπείγουσα ταχυδρομική αποστολή, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και το βάρος / όγκος των εμπορευμάτων.

### Εγγύηση:

Παρέχουμε μια περιορισμένη εγγύηση ποιότητας 12 μηνών για τα είδη που πωλούνται χρονολογούνται από την ημερομηνία παράδοσής τους.