

Introdθορύβου

Αυτό το προϊόν υιοθετεί πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο των τεχνητών ro-larized κεραμικά για σχεδιασμό, είναι κατάλληλα για την παρακολούθηση της όλα τα είδη της δόνησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ειδικά το μέτρησης ταλαντώσεων της εκ περιτροπής και παλινδρομικά μηχανήματα. Η μονάδα μπορεί να μετρήσει την επιτάχυνση, ταχύτητα και μετατόπιση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανική κατασκευή, μεταλλουργία ηλεκτρικής ενέργειας και των γενικών Αεροπορίας κ.λπ. Πεδίο.

Χαρακτηριστικά

Εμφανίζει οπτικά τιμή μέτρησης και κράτος
Μέτρηση ταχύτητας, επιτάχυνσης και τον εκτοπισμό
Επιλογή συχνότητας διαφορετικό παλμό
Υψηλή ευαισθησία αισθητήρα για την ακριβή μέτρηση
Παρέχει μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες καθετήρα κεφαλής κάθε μία, είναι κατάλληλο για μέτρηση διαφορετική κατάσταση.
Εξοπλισμένα με AC διεπαφής εξόδου σήματος
Λειτουργία ένδειξη χαμηλής ισχύος
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
LCD οπίσθιος φωτισμός
Απλό στη χρήση, η δομή είναι συμπαγής, φορητή για μεταφέρουν μαζί με τη μέτρηση.