

Προδιαγραφές

1. Εύρος: Υγρασία: 0 ~ 100% RH
Θερμοκρασία: -30 ~ 100 °C (-22 °F ~ 199 °F,)
2. Σημείο Δρόσου Θερμοκρασία: (-30 ~ 100 °C / -22 ~ 199 °F)
3. Wet Θερμοκρασία λαμπτήρα: (0 ~ 80 °C / 32 έως 176 °F)
4. Ακρίβεια Υγρασία: + 2% RH (στους 25 °C, 20% ~ 80% RH).
+ 2,5% RH (σε άλλες περιοχές)
5. Ακρίβεια θερμοκρασίας αέρα: + 0,5 °C / °F + 0,9 (σε 25 °C)
+ 0,8 °C / °F + 1.5 (όλες οι άλλες σειρές)
6. Ανάλυση: 0,01% RH, 0,01 °C / °F 0.01.
7. Χρόνος απόκρισης:% RH: 10S (90% στους +25 °C νηνεμία)
8. Τύπος μπαταρίας: μπαταρία 9V ΝΕΔΑ 1604, IEC 6F22
9. Λειτουργικά Θερμοκρασία: 32 °F σε 104 ° (0 οC έως 40οC)? < 80% RH
- 10.Storage Θερμοκρασία : 14 °F έως 140οF (-10 οC έως 60οC)? <80% RH

Συσκευασία Πληροφορίες

1. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 8.86 "x1.77" x1.34 "(225mmx45mmx34mm)
2. Συσκευασία blister
3. Βάρος: 7,05 ουγκιές (200g)