

## **Χαρακτηριστικά**

1. Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό Λευκό
2. Auto Data Hold και Auto Power Off
3. Στόχευση λέιζερ και σκανδάλης
4. Overrange Ένδειξη
5. Υψηλή και χαμηλή συναγερμού
6. Max.Min, DIF, AVG ρεκόρ

## **Προδιαγραφές**

1. IR Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  έως  $1050^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  έως  $1922^{\circ}\text{F}$ )
2. Ψήφισμα Temp IR:  $0.1^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
3. Πληκτρολογήστε K Temp.Range:  $-50^{\circ}\text{C}$  έως  $1370^{\circ}\text{C}$  ( $-58^{\circ}\text{F}$  έως  $2498^{\circ}\text{F}$ )
4. Πληκτρολογήστε K.Temp.Resoultuion:  $0,1^{\circ}$  έως  $2000^{\circ}$ ,  $1^{\circ}$  πάνω από  $2000^{\circ}$
5. Response. Χρόνος: Λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο
6. Βασικές Ακρίβεια:  $+1,5\%$  της ένδειξης
7. Ρυθμιζόμενη Εκπομπής: 0.10 ~ 1.0
8. Οπτικό ψήφισμα (Απόσταση Spot Μέγεθος): 30:1