



HT-L13 Διπλή μετρητή θερμοκρασίας, πολλαπλών καναλιών [Θερμοστοιχείο Θερμόμετρο](#)



Χαρακτηριστικό

Επιλέξιμες από το χρήστη °C or °F
Επιλέξιμες από το χρήστη 0.1 °C ή 1 °C (0.1 °F ή 1 °F)
Ανάλυση
Πληκτρολογήστε Κ Θερμοστοιχεία
Διπλή θερμοστοιχείο είσοδοι
Μεγάλη ποικιλία εναλλάξιμων ανιχνευτή θερμοστοιχείου
Max Hold και να κρατήσει δεδομένα
Διαφορικό θερμοκρασίας (T1-T2)
Λειτουργία SCAN (T1, T2, T1-T2, MAX, HOLD.....)
Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

Specification:

-200 ° C έως 1372 ° C (-328 ° F έως 2501 ° F)

Βασική ακρίβεια:

T1, T2 Πάνω-100 ° C (-148 ° F) ± [0.15% RDG + 1 ° C (1.8 ° F)]
 T1, T2 Παρακάτω-100 ° C (-148 ° F) ± [0.5% RDG + 2 ° C (3.6 ° F)]
 T1-T2 ± [0.5% RDG + 1 ° C (1.8 ° F)]

Πληκτρολογήστε το ψήφισμα Θερμοκρασία Κ:

0.1 ° C / ° F / K below 1000 °
 1 ° C / ° F / K above 1000 °
 1 ° C / ° F / K above 1000 °

