

Εύρος μέτρησης: Σώμα: 34,0 °C ~ 42,9 °C (93,2 °F -109,2 °F)

Επιφάνεια: 0,0 °C ~ 100,0 °C (32,0 °F ~ 212,0 °F)

Ακρίβεια: 0.0 °C -33.9 °C: ± 2 °C / (32.0 °F-93.0φθ: 83.6 °F)

34,0 °C -35,0 °C: ± 0,3 °C / (93,2 °F-95,0 °F: 0,05 °F)

35,1 °C -39,0 °C: ± 0,2 °C / (95,2 °F - 102,2 °F: 0,04 °F)

39,1 °C -42,9 °C: ± 0,3 °C /(102,4 °F -109,2 °F: 0,05 °F)

43,0 °C -100,0 °C: ± 2 °C /(109,4 °F -212,0 °F: 3,6 °F)

Οθόνη LCD, Ανάλυση είναι 0,1 °C (0,1 °F)

Συναγερμοί ηχητικών σημάτων και χρωματικούς συναγερμούς για ελαφρύ πυρετό και υψηλό πυρετό.

°C / °F Μεταβλητό

50 αποθήκες μνήμης

Αυτόματη απενεργοποίηση: 7 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση βομβητή

Το σημείο συναγερμού μπορεί να οριστεί

Μπαταρία: Μπαταρία μεγέθους "AAA" x 2

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 5000 φορές

Η ρύθμιση ρυθμίζεται για διαφορετικά είδη ανθρώπων και διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας.

Μωβ, ροζ ή μπλε επιλέξιμες, Μόλις η ποσότητα παραγγελίας είναι μέχρι 2000pcs, το χρώμα μπορεί να αλλάξει σε αυτό που θέλει ο πελάτης.