NT6101 Προσωπική πυρηνικής ακτινοβολίας μετρητή, δοσίμετρο ακτινοβολίας

NT6101 x, μετρητής ακτινοβολίας γ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μέτρηση x, γradiation dosesor συντελεστής σε όλα τα είδη των ραδιενεργών χώρων εργασίας. Σε σύγκριση με παρόμοια μετρητή στην Κίνα, αυτό το μέτρο έχει μια περιοχή ευρύτερη μέτρησης του ρυθμού δόσης. Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε τμήμα υγιεινής, προστασίας του περιβάλλοντος, μεταλλουργία, πετρέλαιο, χημική βιομηχανία, ραδιενεργών εργαστήρια, επιθεώρησης προϊόντων και κλπ.

Η δυνατότητα

Υψηλή ευαισθησία, ευρεία μετρώντας σειρά, καλή ενέργεια απόκριση
Υψηλής ταχύτητας, χαμηλής ισχύος κατανάλωση μικροεπεξεργαστή
Ψηφιακή και μετρητή διπλής οθόνης
Κινέζικα διεπαφή οθόνης
Digi οθόνη LCD
800 ομάδα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν
Ποσοστό και συνολικά δόσεις δόση μπορεί να μετρηθεί
Λειτουργία συναγερμού (αποτυχία /choke/Detector λειτουργία συναγερμού)
Ένδειξη μπαταρίας
Στερεά από ανοξείδωτο χάλυβα περίβλημα

Τεχνικά δεδομένα

Ανιχνευτής: φ30 × 25mm, NaI
Ευαισθησία: 1μSv / h≥350CPS
Ενέργεια κατωφλίου αξία: 35Kev
Εύρος μέτρησης:
Rate:0.01~500.00μSv/h δόση
Αθροιστική δόση: 0.00μSv ~ 99999μSv
Ενεργειακή σειρά: 40Kev ~ 3Mev
Ενεργειακής απάντησης: ≤±30% (σχετική to137Cs)
Σχετικό σφάλμα: ≤±10%
Χρόνος μέτρησης: 1 ~ 120 ρυθμιζόμενα
Threshold:0.25,2.5,10,20,60(μSv/h) συναγερμός

Οθόνη:

Δόση: μSv/h,μGy/h,μR/h(selectable)
Αθροιστική δόση: μSv
Μετρώντας ταχύτητα: CPS
Power πηγή: 1 #battery(Two batteries)
Ισχύς: ≤120mW(not contains backlighting power consumption)
Βάρος: 1.80 Kg(contain battery)
Μέγεθος 42×23×15(cm)