

Η οθόνη πολλαπλών σημείων ασύρματης απομακρυσμένο ψηφιακό pH είναι το ειδικό εργαλείο για τη μέτρηση της ποιότητας νερού, η οποία είναι εφαρμόσιμη πισίνα χημική αντίδραση (Πύργος), χημική καθίζησης δεξαμενή (Πύργος), ο βραστήρας αντίδραση, στην πισίνα το νερό της βρύσης, πισίνα, λιμνούλα με ψάρια, λουτρά θαλασσινού νερού κλπ.

Ασύρματο απομακρυσμένης pH ψηφιακή οθόνη αποτελείται από τον πομπό και το δέκτη. Ο πομπός, αδιάβροχος και έχει σχεδιαστεί να επιπλέουν, τοποθετείται στη μέτρηση pH δοκιμασμένη λύση στην πισίνα και την ασύρματη μετάδοση στοιχείων με το δέκτη, άνθρωποι να χρησιμοποιήσετε το δέκτη να τηρείται η απόσταση υπολογίζεται η αξία PH της πισίνας λύση.

●Long απόσταση παρακολούθηση αξία pH της λύσης πισίνα

●Open απόσταση μέχρι 80 μέτρα

Συσκευή αποστολής σημάτων ●Waterproof,

●Α δέκτης μπορεί να πάρει μέχρι 6 πομπός στροφές δρόμο, Πάρτε στροφές οθόνη 6 πομπός τιμή pH.

●Each μέσο έχει το μοναδικό κωδικό διεύθυνσης. Όταν πολλά σύνολα εξοπλισμού συνεργάζονται, ο δέκτης λαμβάνει μόνο το σήμα από τη συσκευή αποστολής σημάτων, μεταξύ των διαφορετικών συνόλων δεν αλληλοεπηρεάζονται.

Προδιαγραφές:

1. εκτοξευτή

Εύρος μέτρησης □ 4.1□8,8PH

Ψήφισμα □ 0,1PH

Ακρίβεια □ ±0. 1PH

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας □ 0°C□50°C

Βαθμονόμησης □2 σημεία με αυτόματη αναγνώριση buffer ή ένα σημείο με αυτόματη αναγνώριση buffer

Οθόνη □LED

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος □ 3 × 1 .5V (AA μπαταρίες)

2. δέκτη

Οθόνη □Διπλή οθόνη LCD

Το εύρος απόστασης: 80 μέτρα

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος □DC6V

Διαστάσεις □100 x 146 x 48 χιλ.