

Προδιαγραφή:

Μέτρηση της σειράς

PH: 0.00 ~ 14.00 PH

° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)

EK: 0.00 ~ 19.99EC

ΤΣ: 0.0 ~ 199CF

TDS: 10 ~ 19990ppm

Ανάλυση

PH: 0.01PH

° C: 0.1 ° C (0.2 ° F)

EK: 0.01EC

ΤΣ: 0.1CF

TDS: 10 ppm

Ακρίβεια

PH: 0,1 PH ±

° C: 1,0 ° C

EK, CF, TDS: ± 2% F.S

Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας: 0 ° C ~ 50 ° C

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C ~ 50 ° C

Τροφοδοσία: DC 6V (περιλαμβάνεται), με προσαρμογέα

Διαστάσεις: 155 χιλιοστά × 86 χιλιοστά × 22 χιλιοστά

Βάρος: 223g

Image Προϊόν



Τρόποι πληρωμής:

Δεχόμαστε ΤΤ μεταφορά τραπεζικού εμβάσματος, Western Union, Paypal και η πληρωμή escrow που προσφέρονται από Alipay μεσεγγύησης και Escrow.com.

Για τρεις τελευταίες μεθόδους πληρωμής, πρέπει να εφαρμόζεται επιπλέον χρεώσεις.

Τρόποι Αποστολής:

Να αποσταλεί με κατεπείγουσα ταχυδρομική αποστολή, αεροπορικώς ή δια θαλάσσης σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη και το βάρος / όγκος των εμπορευμάτων.

Εγγύηση:

Διαθέτουμε μια περιορισμένη εγγύηση της ποιότητας των 12 μηνών για τα είδη που πωλούνται χρονολογούνται από την ημερομηνία παράδοσής τους.

[Meter8](#) είναι η καλύτερη επιλογή σας!