**Έξι σε ένα πολλαπλών παραμέτρων νερού μετρητής ποιότητας / Water Quality Analysis / Water Quality Monitor PHT-028**

Ο δείκτης αυτός συνδυάζει 6 μέτρα σε ένα εύκολο στη χρήση τοίχο συνεχή παρακολούθηση. Διαθέτει μια μεγάλη, διπλή-επίπεδο, back-lit LCD οθόνη, ο μετρητής μπορεί να εμφανίσει την EK / TDS / CF της λύσης σας, μαζί με την επιλογή είτε pH, η θερμοκρασία ή δυναμικό οξείδωσης-αναγωγής (ΔΟΑ).
Μόνιτορ pH ακριβείας ανιχνεύει αμέσως αλλαγές στο pH του διαλύματος. Με ένα τροφοδοτικό DC 6 V που περιλαμβάνονται με τον μετρητή (περιλαμβάνονται και επαναφορτιζόμενη μπαταρία). Είναι με BNC σύνθετο ηλεκτρόδιο, σε όλο τον κόσμο για να διευκολύνει την αντικατάσταση των ηλεκτροδίων, που χρησιμοποιείται.

**Προδιαγραφές**

**1. Εύρος μέτρησης:**

PH: 0.00 ~ 14.00 PH
° C: -50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F)
EK: 0.00 ~ 19.99EC
ΤΣ: 0.0 ~ 199CF
TDS: 10 ~ 19990ppm
mv: 0 ~ ± 1999mV

**. 2 Ψήφισμα:**

PH: 0.01pH
° C: 0,1 ° C
EK: 0.01EC
ΤΣ: 0.1CF
TDS: 10 ppm
mv: 1mV

**3. Ακρίβεια**

PH: ± 0,1 PH
° C: ± 1.0 ° C
EK, CF, TDS: ± 2% F.S
mv: ± 0,1% F · S ± 1digit

4. Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας 0 ° C ~ 50 ° C
5. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ° C ~ 50 ° C
6. Τροφοδοσία: DC 6V (περιλαμβάνεται), με προσαρμογέα