

Ψηφιακό Θερμοστάτης Kitchen Cabinet R12F12

Μέτρηση και έλεγχος της θερμοκρασίας της ψυχρής αποθήκευσης / κρύο κατεψυγμένα. Χρησιμοποιείται ευρέως για ντουλάπι της κουζίνας, και κάποια θέση που πρέπει διπλής θερμοκρασίας / διπλού ελέγχου.

Γενική Περιγραφή

Ελεγκτές 1.Temperature θα μπορούσε να μετρήσει και να ελέγξει τη θερμοκρασία διπλής κατεύθυνσης (ψύξης και κατάψυξης γραφεία), και έχει τις λειτουργίες του εκκίνηση του συμπιεστή προστασία καθυστέρηση, εμφάνιση του κωδικού όταν ο αισθητήρας failure.They είναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει.

Τεχνικές παράμετροι

1. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: $-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
2. Ανάλυση: 1°C Ακρίβεια: $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$, $50^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$, $\pm 2^{\circ}\text{C}$
3. Τροφοδοσία: $230\text{VAC} \pm 10\%$, 50/60Hz
4. Κατανάλωση ισχύος: $<5\text{W}$
5. Έξοδος ρελέ για ψυκτικές: 30A/240VAC, max 1.5HP/240VAC φόρτωσης του συμπιεστή
6. Έξοδος ρελέ για κατάψυξη: 30A/240VAC, max 1.5HP/240VAC φόρτωσης του συμπιεστή
7. Μέγεθος προϊόντος: 180 χιλιοστά x 60,14 χιλιοστά X 84,2 χιλιοστά
8. Τοποθέτηση Μέγεθος: 157 χιλιοστά X 39 χιλιοστά
9. Θερμοκρασία λειτουργίας: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
10. Θερμοκρασία αποθήκευσης: $-25^{\circ}\text{C} \sim 75^{\circ}\text{C}$
11. Υγρασία αποθήκευσης: 20% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση)

Συσκευασία Πληροφορίες

50PCS/CN, 42.2 * 37.2 * 60.2CM, 25KG