

Χαρακτηριστικά

1. Σύμφωνη με το πρότυπο IEC 651 Type 2 και ANSI S1.4 τύπου 2 σετ πρότυπο
2. Μεγάλο εύρος μέτρησης: 40 ~ 130 dB
3. (Προαιρετικά με Interface PC USB)
4. Με 2 ισοδύναμα σταθμισμένης στάθμης ηχητικής πίεσης A και C
5. Γρήγορη και αργή δυναμική χαρακτηριστικούς τους τρόπους
6. Ραβδόγραμμα ένδειξη για το επίπεδο ήχου Σειρά
7. Μέγιστη λειτουργία αναμονή
8. Μεγάλη οθόνη LCD με 4 ψηφία ανάγνωση
9. MAX / MIN οιονεί-ANALOG BAR ΔΕΙΚΤΗΣ
10. Fast & Αργή επιλέξιμο απάντηση
11. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Προδιαγραφές

1. Μέτρηση Επίπεδο: 40 ~ 130dBA, 40 ~ 130dBC
2. Ακρίβεια: ± 2 dB
3. Συχνότητα: 31,5 Hz έως 8.5k Hz
4. Εύρος γραμμικότητας: 50dB
5. Συχνότητα Στάθμιση: A, C
- 6 Digital Display: 4 ψηφία
7. Ανάλυση: 0.1dB
8. Οθόνη: 0.5 γραμματέας
9. Αναλογική Bar Graph: κλίμακα 50dB στο 1dB βήμα για την παρακολούθηση της τρέχουσας περιόδου ένδειξη της στάθμης ηχητικής πίεσης του 50mS
10. Ένδειξη υπερφόρτωσης: Υπό δείχνουν λιγότερο από το κατώτερο όριο του εύρους
11. Έξοδος AC: 0,707 Vrms σε σύνθετη αντίσταση εξόδου περίπου 600 FS;
12. Έξοδος DC: αντίσταση εξόδου 10 mV / dB περίπου 100;
13. Δυναμική Χαρακτηριστικό (στάθμιση ώρα): FAST (υψηλής ταχύτητας) / SLOW (χαμηλή ταχύτητα)
14. Μικρόφωνο: 1/2 ιντσών πυκνωτικό μικρόφωνο
15. Max: Μέγιστη αναμονή
16. Τροφοδοσία: 9V αλκαλική μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται) ή DC 9V 100mA
17. Περιβάλλον λειτουργίας: 0 ° C έως 40 ° C, 10% έως 70% RH
18. Περιβάλλον αποθήκευσης: -10 ° C έως 50 ° C, 10% έως 80% RH

Συσκευασία Πληροφορίες

1. Μέγεθος: 235mmx70mmx30mm
2. Καθαρό Βάρος: τεμ 380g/each
3. Μικτό Βάρος: 850g/pcs
4. Σκληρή θήκη + κουτί χρώματος

Αξεσουάρ

Σφουγγάρι Μπάλα, προστατευτική θήκη μεταφοράς με επένδυση συγκολλημένη στο αφρώδες υλικό για μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών, Εγχειρίδιο χρήσης (προαιρετικό: Γραμμή USB, CD με το λογισμικό)