

SM206 Ψηφιακή Lux μετρητή Light Meter

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία διατήρησης μέγιστη τιμή
Λειτουργία διατήρησης δεδομένων
Μετρήστε άμεσα χωρίς προσαρμογή
Σταθερά μέτρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα

προδιαγραφές

1. Ανάλυση: $0.1\text{W} / \text{m}^2$, $0.1\text{ Btu} / (\text{ft}^2\text{-h})$
Φάσμα σφαλμάτων: $\pm 10\text{W} / \text{m}^2$ [$\pm 3\text{ Btu} / (\text{ft}^2\text{-h})$] ή $\pm 5\%$ της τιμής που μετρήθηκε
Σφάλμα θερμοκρασίας: $\pm 0.38\text{W} / \text{m}^2$ / $^{\circ}\text{C}$ [$\pm 0,12\text{ Btu} / (\text{ft}^2\text{-h}) / ^{\circ}\text{C}$] απόκλιση σε 25°C
Απεικόνιση: 3-3 / 4LCD οθόνη, μέγιστη εμφανίζεται αριθμητική τιμή 3999
Βάρδια: $\pm 3\% / \text{έτος}$
ένδειξη υπερφόρτωσης "OL"
2. Εύρος: $0,1 \text{ έως } 399,9\text{ W} / \text{m}^2$, $1 - 3999\text{ W} / \text{m}^2$, $0,1 \text{ έως } 399,9\text{ Btu} / (\text{ft}^2\text{-h})$, $1 \text{ με } 3999\text{ Btu} / (\text{ft}^2\text{-h})$
χρόνος δειγματοληψίας: $0.25\text{s} / \text{ώρα}$
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία: 0°C έως 50°C & $\pm 80\%$ σχετική υγρασία
Θερμοκρασία αποθήκευσης και υγρασίας: -10°C έως 60°C & $\pm 70\%\text{ RH}$
Διαστάσεις και βάρος: $132(\text{μεγάλο}) \times 60(\text{W}) \times 38(\text{H})\text{mm}$
Βάρος: περ. **150g**
Μπαταρία που απαιτείται: μπαταρία 9V
ζωής λειτουργία της μπαταρίας: Περίπου. 100 ώρες