

V

Εύρος συχνότητας: 125Hz έως 8KHz
Μέτρηση της σειράς: 35-130dB
Συχνότητα Στάθμιση: A / C
Μικρόφωνο: 1/2 ιντσών electret συμπακνωτή
Οθόνη: 3 1/2 ψηφία LCD οθόνη
Ψήφισμα: 0.5dB
Χρόνος δειγματοληψίας: 0,5 δευτερόλεπτα
Ωρα Στάθμιση: FAST 125ms
ΑΡΓΑ 1 δευτερόλεπτα
Κλίμακες μέτρησης:
Σειρά 1:(30)32 db έως 70 dB
Σειρά 2: 60dB έως 100 dB
Σειρά 3: 90dB έως 130 dB
Ακρίβεια: ± 2dB (94dB @ 1kHz)
Δυναμική περιοχή: 30dB
MAX αναμονή: "MAX"
Τροφοδοσία: μία μπαταρία 9V (6F22 μοντέλο)
Περιβάλλον λειτουργίας:
Θερμοκρασία: 0-40 °C(32-104 ° F)
Σχετική υγρασία: ≤90

Εύρος συχνότητας: 125Hz έως 8KHz
Μέτρηση της σειράς: 35-130dB
Συχνότητα Στάθμιση: A / C
Μικρόφωνο: 1/2 ιντσών electret συμπακνωτή
Οθόνη: 3 1/2 ψηφία LCD οθόνη
Ψήφισμα: 0.5dB
Χρόνος δειγματοληψίας: 0,5 δευτερόλεπτα
Ωρα Στάθμιση: FAST 125ms
ΑΡΓΑ 1 δευτερόλεπτα
Κλίμακες μέτρησης:
Σειρά 1:(30)32 db έως 70 dB
Σειρά 2: 60dB έως 100 dB
Σειρά 3: 90dB έως 130 dB
Ακρίβεια: ± 2dB (94dB @ 1kHz)
Δυναμική περιοχή: 30dB
MAX αναμονή: "MAX"
Τροφοδοσία: μία μπαταρία 9V (6F22 μοντέλο)
Περιβάλλον λειτουργίας:
Θερμοκρασία: 0-40 °C(32-104 ° F)
Σχετική υγρασία: ≤90% RH