

Προδιαγραφές

1. Νέο Digital Light Meter Επίπεδο 20-20.000 LUX
2. εύρος μέτρησης: 20-20.000 LUX
3. Ανάλυση: 0,01 Lux (1330A, 1334A) και 0.1 Lux (1332A)
4. Ακρίβεια
 - ± 3% ανάγνωση ± 0,5% F.S. (<10.000 lux)
 - ± 4% ± ανάγνωση 10dgts (> 10.000 lux)
5. (Βαθμονομημένη με πρότυπο λαμπτήρα πυρακτώσεως, 2856 K)
- 6 Επαναληψιμότητα: ± 2%
7. Χαρακτηριστικά Θερμοκρασία: ± 0,1% ° C
8. Μέτρηση Τιμή: Περίπου. 2 timesc.
9. Έξοδος εγγραφής: DC 2V/f.s. (Πλήρους κλίμακας) (TES-1332A)
10. Θερμοκρασία λειτουργίας & Υγρασία: 0 ° έως 40 ° C (32 ° F έως 104 ° F) < 70% Σ.Υ.
11. Ισχύς SourceOne μπαταρία 9V

Συσκευασία Πληροφορίες

10PCS/CN, 6.5KG, 20 * 30 * 40 cm