

UV Light Meter UV340B

Προδιαγραφές

1. Οθόνη: 3 3/4 LCD οθόνη, μέγιστη ένδειξη 3999
2. Μέτρηση κυμαίνεται & Ψήφισμα:
0-40 mW/cm² (3 Σειρές),
400 μW/cm² σειρά
4000 μW/cm² σειρά
40 Εύρος mW/cm²
(1000 μW/cm² = 1 mW/cm²)
3. Φάσμα UV αισθητήρα: Band περάσει 280 nm - 380 nm
4. Ακρίβεια: ± (4% FS + 2dgt) FS: πλήρους κλίμακας (βαθμονόμησης εκτελείται κάτω από το φως UVA & και συγκρίνεται με το πρότυπο μετρητή φως UVA? Ειδική δοκιμαστεί κάτω από το περιβάλλον RF πεδίο δύναμη μικρότερη από τη συχνότητα 3V / M & λιγότερο από 30 MHz μόνο)
5. Δομή Sensor: Η αποκλειστική UV δίοδος φωτογραφία & Φίλτρο διόρθωσης χρώματος UV.
6. Δείγμα Ωρα: Περίπου. 0,4 sec.
7. Πάνω ένδειξη Range: ένδειξη «OL»
8. Θερμοκρασία λειτουργίας & Υγρασία:
-10 °C σε 40 °C (32 °F -104 °F) 0 ~ 70% RH
9. Θερμοκρασία αποθήκευσης υγρασίας:
-10 °C σε 50 °C (14 °F -140 °F) 0 ~ 80% RH
10. Τροφοδοσία: μπαταρία 9V DC, 006P, Μινεσότα 1604 (ΔΜ3) ή ισοδύναμο.
12. Κατανάλωση: Περίπου. DC 2,7 mA

Χαρακτηριστικό

1. Professional, υψηλής ποιότητας μετρητής υπεριώδους φωτός
2. Μετρήσιμα της UVA & UVB.
3. Ψν φάσμα του ανιχνευτή από 280 nm έως 380 nm.
4. Τρεις σειρά εναλλασσόμενη επιλογή.
5. Αποκλειστική δομή του αισθητήρα UV.
6. Χρήση LSI-κύκλωμα παρέχει υψηλή αξιοπιστία και αντοχή
7. Ξεχωριστό αισθητήρα υν LIGHT επιτρέπει στο χρήστη να μετρήσει το υπεριώδες φως σε μια βέλτιστη θέση
8. LCD οθόνη, εύκολη ανάγνωση.
9. Χρήση σε βιομηχανικό (* Παρακολούθηση των κινδύνων ακτινοβολίας μπλε φως στη συγκόλληση? * UV αποστείρωση? * Γραφικές τέχνες? * Photochemical ταιριάζουν? * UV EPROM διαγραφής? * Έκθεση Photoresist?. * Η σκλήρυνση των μελάνες, κόλλες και επιχρίσματα) και Εργαστήριο (* Διάβρωση » μελέτες αποδόμησης »? * UV αποστείρωση? * Ιολογίας? * Μικροβιακή γενετική? * έρευνα του DNA? * Βιολογικές κουκούλες? * Γενική εργαστηριακή χρήση)

Συσκευασία Πληροφορίες

1. 106x57x26mm (φωτο-ανιχνευτή)
2. 230x72x30mm (το σώμα του μετρητή)
3. Μικτό βάρος: 500g
4. η κάθε PC που συσκευάζονται σε ένα λευκό κουτί