

VR-9000 νέο hot Πώληση Long Underground Εμβέλειας Diamond χρυσό κόσμημα κόσμημα Ανιχνευτής μετάλλων

Λειτουργίες

1. Προσθέτουμε λειτουργία των ενδεικτικών λυχνιών. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες δείχνουν 20 διαφορετικές αποστάσεις
μεταξύ του χρήστη με ένα δέκτη και τον πομπό.
2. Οι περισσότεροι κοινές συχνότητες είναι Ροκ χρυσό, άμμο Χρυσό, Αργυρό, Χάλκινο, ορείχαλκο, καθώς και πολύτιμα
Πέτρα.
3. Ανίχνευση Σειρά: 100-2000m
4. Ανίχνευση Βάθος: 5-100m
5. Μετά την παρακολούθηση στόχου, θα έχετε κάποια ιδέα για τον εντοπισμό και την ακριβή Pinpoint.
6. Το πρόσωπο (μέτωπο) του πομπού έχει έξι λυχνίες LED (ενδεικτικές λυχνίες κανάλι) πέρα από την κορυφή? έκαστο είναι
επισημασμένο για ένα συγκεκριμένο στοιχείο.

Κύρια χαρακτηριστικά

1. Επιλέξτε το βάθος και το εύρος των χρηστών, πολύ βολικό για να ρυθμίσετε το βάθος σύμφωνα με τις πρακτικές
καταστάσεις.
2. Η ακριβής επισήμανση χρυσού, διαμαντιών καταθέσεων, ακόμη και για μια samll μέγεθος ψήγμα.
3. Επαγγελματική κυνηγός θησαυρών, υψηλή απόδοση σε αντι-παρεμβολών.
4. Μόνο για το χρυσό (αν έχετε ρυθμίσει το μηχάνημα για το χρυσό), απλά μετακινήστε το διακόπτη στο Χρυσό, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε σας
ανίχνευση.
5. Δύο κλειδαριές, εμποδίζουν από το να καταστραφεί και κλαπεί.
6. Εύκολη λειτουργία, Αγγλικά πίνακα λειτουργίας και το εγχειρίδιο.
7. Εύκολο στη μεταφορά, βάλτε όλα τα μέρη σε ένα κουτί αλουμινίου. Μονάδα βάρους: 8kg συμπεριλαμβανομένης της οθόνης και
αξεσουάρ.

8. επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτίστε την 12η μηχανής κατά την πρώτη φορά, παρακαλώ.

Εξαρτήματα

1. Ένα γκρι με τελειώματα αλουμινίου, χειρολαβή και δύο κλειδαριές
2. θύρα εξωτερικής μπαταρίας
3. Η ζώνη Δέκτης
4. Διευθυντής Τηλέφωνα
5. Οι ράβδοι λήψης
6. Φορτιστής μπαταρίας, AC / DC, AC 115V εισόδου, εξόδου DC 9V 7. Κεραία
8. δείκτης Σημαίες
9.Operators Εγχειρίδιο

Προδιαγραφές

1. Μέγιστη Ανίχνευση: 100m
2. Εντοπισμός Σειρά: 100-2000m
3. επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Συνεχής εργάζονται 48 ώρες 4. Ισχύς: 850mA
5. Συχνότητα: 433Mhz +/- 150kHz
6. Εσωτερική αποθήκευση: EEPROM 16k * 8Bit
7. Τάση: 9 ~ 12VDC
Εύρος 8. Θερμοκρασία: -40 ~ 85
9. Υγρασία λειτουργίας: 0 ~ 95% (χωρίς συμπύκνωση) 10. Συχνότητα υπερήχων:
400-3000Mhz +/- 150kHz
11. Βάρος: 14LBS

Πακέτο

1. Μέγεθος / Μονάδα: 520 * 185 * 350 χιλιοστά
2. Βάρος / Μονάδα: 8kg
3. Ποσότητα / CTN:. 1unit
4. Μέγεθος / CTN: 503 * 305 * 164 χιλιοστά
5. G.W. / CTN: 8kg