

Χρησιμοποιείται για την παρακάτω πεδία αυτά:

- εξέταση 1. Δέρμα
- εξέταση 2. Μαλλιά
3. Υφάσματα βιομηχανικής παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών επιθεώρηση
4. Η επιθεώρηση Εκτύπωση
5. Βιομηχανική επιθεώρηση: PCB, μηχανήματα ακριβείας
6. Εκπαιδευτικό σκοπό
7. Μικροβιολογικός παρατήρηση
8. Κοσμήματα & amp? κέρμα (συλλογές) επιθεώρηση
9. Οπτική βοήθεια
10. Άλλα

προδιαγραφές:

Focus εύρος: μηδέν χιλιοστά - 40 χιλιοστά
πρότυπο WiFi: IEEE 802.11 b / g / n συμβατές με τα πρότυπα
Ακόμα ανάλυση λήψης εικόνας: 640 * 480
Ρυθμός καρέ: VGA 20 f / s κάτω από 600 LUX φωτεινότητα
Σταθερή εστίαση του αισθητήρα εικόνας CMOS: Υψηλή DSP ταχύτητας (M-JPEG)
Το εύρος μεγέθυνσης: 5 X ~ 200X
Έλεγχος φωτεινότητας: Χειροκίνητη ρύθμιση
Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη 7500mA μπαταρία λιθίου
Γλώσσα: Αγγλικά / κινέζικα
λογισμικό εφαρμογών: Android / IOS App
Χρώμα LED: Λευκό
πεδίου φωτισμού: 0 - 30000LUX
Συνεχής χρόνος εργασίας: 1 ώρα (πλήρως φορτισμένη)
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες
Χρώμα Στοιχείο: λευκό, μοβ (προαιρετικά)
εύρος σήματος WIFI: Εντός 5m / 16.40ft
μήκος του στοιχείου: 13,5 εκατοστά / 5.31in
βάρος: 85g / 3.00oz
Μέγεθος συσκευασίας: 17 * 10 * 6,5 εκατοστά / 6,69 * 3,93 * 2.55in (L * W * H)
Πακέτο βάρος: 279g / 9,85 ουγκιές