

Τέσσερις Screen Display Τέσσερις Αυτόματη Θερμοκοιτίδα θερμοστάτη XM-18

Κύρια Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης: 0-99 ° C
- . 2 Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας: $\pm 0,1$ ° C
- . 3 Υγρασία Εύρος μέτρησης: 0-99% RH
4. Ακρίβεια Υγρασία: $\pm 3\%$ RH
5. Αριθμός σήματος εξόδου: 7 (υπερ-θερμοκρασίας, τον έλεγχο της θερμοκρασίας, η ανεπαρκής θερμοκρασία, αυγό αριστερή στροφή, αυγό δεξιά στροφή, τον έλεγχο της υγρασίας, συναγερμός)
- 6 Το μέγιστο φορτίο ρεύματος εξόδου: Έλεγχο της θερμοκρασίας, η ανεπαρκής θερμοκρασία <8A/AC220V, υπερβολική θερμοκρασία, αυγό αριστερή στροφή, αυγό δεξιά στροφή, τον έλεγχο της υγρασίας, συναγερμός <1A/AC220V
- 7 Αριθμός αυγό-στροφή: Το μέγιστο ρεκόρ είναι 999 φορές.
- . 8 κύκλου αυγού καμπίνας: προσαρμογή των 0-999 λεπτών (οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές λεπτά is90)
- 9 αυγό-στροφή του χρόνου: Προσαρμογή 0-999 δευτερόλεπτα (η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 180 δευτερόλεπτα)
10. Κύκλο αερισμού: από 0 έως 999 λεπτά (η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 120 λεπτά)
11. Χρόνος εξαερισμού: 0-999 δευτερόλεπτα (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα)
- . 12 χρόνος εξαερισμού: 0-999 δευτερόλεπτα (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 30 δευτερόλεπτα)

Συνθήκες Εργασίας

1. Εργασίας τάσης: AC 160V-240V, 50Hz
- . 2 Σχετική υγρασία: λιγότερο από 85% RH
- 3 Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 ° C ~ 60 ° C

Συσκευασία Πληροφορίες

1PCS/CTN, 40 * 20 * 20cm, 1.5KG